



TUNNEL-GEL® MAX

Загуститель/Структурообразователь

Описание

TUNNEL-GEL® MAX является специальной смесью высококачественного бентонита, разработанный специально для использования в туннелировании и ГНБ больших диаметров.

TUNNEL-GEL® MAX обеспечивает быстрое развитие вязкости, и поддержание стабильности стенок бурового канала, а также эффективно снижает фильтрацию бурового раствора на водной основе.

Применение и назначение

Использование TUNNEL-GEL MAX обеспечивает:

- Увеличение вязкости в пресной воде
- Эффективный вынос грунта и отличные свойства суспензии раствора
- Контроль фильтрации раствора в грунт и как следствие стабильность бурового канала

Преимущества

- Повышает смазывающую способность
- Легко замешивается и быстро достигается максимум вязкости
- Легко используется в широком диапазоне концентраций
- Эффективно используется в различных областях бурения
- Дает возможность добавления различных добавок

Характеристики

- Внешний вид Пудра желтого или коричневого цвета
- Плотность, г/см³ 2.4
- pH (3% Раствор) 8.9

Рекомендации по применению

- Для достижения максимальной эффективности используйте воронку Вентури, или скоростной миксер для добавления TUNNEL-GEL MAX, добавляйте медленно и равномерно.

Приблизительный количества TUNNEL-GEL MAX Добавление в растворы на водной основе, кг/м ³	
Бурение при нормальных условиях	30-40
Бурение при усложненных условиях	40 – 45

Дополнительная информация

- Для увеличения эффективности использования, в воду для приготовления раствора необходимо добавлять кальцинированную соду в концентрации 0.5 – 1.0 кг/м³ для удаления избыточного кальция (жесткости) ≤100 мг/л, и доведения pH воды до значений 8.5 – 9.5.

Упаковка TUNNEL-GEL MAX поставляется в многослойных мешках массой 25 кг (55.1 фунт) и 1000 кг (2204 фунт).

Наличие TUNNEL-GEL MAX можно приобрести у любого дистрибьютора компании «Бароид Индастриал Дриллинг Продактс». Чтобы узнать адрес ближайшего к вам дистрибьютора, свяжитесь с отделом по работе с клиентами в Хьюстоне или с торговым представителем компании «Бароид Индастриал Дриллинг Продактс» в вашем регионе.

Компания «Бароид Индастриал Дриллинг Продактс»

Отдел обслуживания компании «Халлибуртон»

3000 N. Sam Houston Pkwy. E.

Houston, TX 77032

Отдел по работе с клиентами (800) 735-6075 (звонок бесплатный) (281) 871-4612

Служба технической поддержки (877) 379-7412 (звонок бесплатный) (281) 871-4613
