



TUNNEL-GEL™ SW

Загуститель

Описание Загуститель TUNNEL-GEL™ SW является специально разработанным бентонитом для солоноватых и соленых вод. TUNNEL-GEL™ SW обеспечивает поддержание стабильности стенок бурового канала, снижает фильтрацию и улучшает выносную способность в бурении шахтным методом, в туннелировании, ГНБ и в других строительных работах.

Применение и назначение *Использование загустителя TUNNEL-GEL™ SW обеспечивает:*

- Эффективный загуститель в соленой воде
- Улучшает выносные-суспензионные характеристики
- Контроль фильтрации раствора и стабильность бурового канала

Преимущества

- Позволяет использовать соленую воду для замещения
- Обеспечивает смазывающую способность раствора
- Обеспечивает стабильность раствору в соленой среде

Характеристики

- Внешний вид Светло серого цвета
- Плотность, г/см³ 2.4

Рекомендации по применению

- Для увеличения эффективности использования TUNNEL-GEL™ SW, в воду для приготовления раствора необходимо добавлять кальцинированную соду в концентрации 0.5 – 1.0 кг/м³ для удаления избыточного кальция (жесткости) ≤100 мг/л, и доведения pH воды до значений 8.5 – 9.5.

Приблизительный количества TUNNEL-GEL PLUS Добавление в растворы на водной основе		
фунт/баррель	фунт/100галлонов	кг/м ³
8.4 – 14.7	20 – 35	24 – 42

Упаковка TUNNEL-GEL™ SW поставляется в многослойных мешках массой 22,7 кг (50 фунт).

Наличие TUNNEL-GEL™ SW можно приобрести у любого дистрибьютора компании «Бароид Индастриал Дриллинг Продактс». Чтобы узнать адрес ближайшего к вам дистрибьютора, свяжитесь с отделом по работе с клиентами в Хьюстоне или с торговым представителем компании «Бароид Индастриал Дриллинг Продактс» в вашем регионе.

Компания «Бароид Индастриал Дриллинг Продактс»

Отдел обслуживания компании «Халлибуртон»

3000 N. Sam Houston Pkwy. E.

Houston, TX 77032

Отдел по работе с клиентами (800) 735-6075 (звонок бесплатный) (281) 871-4612

Служба технической поддержки (877) 379-7412 (звонок бесплатный) (281) 871-4613